

Bilaga 2 – Ansvarsfördelning

I denna bilaga ges en mer detaljerad beskrivning av olika aktörers ansvar för dagvatten och andra typer av naturligt förekommande vatten. De aktörer vars ansvar beskrivs är följande:

1. VA-huvudman
 - I egenskap av Mittskåne Vatten
2. Fastighetsägare
3. Huvudman för allmän platsmark
4. Vaghållare
5. Samfällighet och gemensamhetsanläggning
6. Markavvattningsföretag
7. Kommunens enheter för planering och bygglov
 - I egenskap av Strategiska enheten samt Plan, bygg och projekt
8. Exploatör och verksamhetsutövare
9. Kommunens enhet för miljötillsyn
 - I egenskap av Miljöenheten
10. Länsstyrelsen

1 VA-huvudman

- I egenskap av Mittskåne Vatten

VA-huvudmannens ansvar är enligt LAV att bortleda, och vid behov fördröja och rena, dagvatten från fastighetsmark och allmän plats inom verksamhetsområde för dagvatten. Ansvaret börjar vid fastigheternas förbindelsepunkter och där servisledningar från gatuavvattnings eller allmän platsmark ansluter till den allmänna dagvattenledningen. VA-huvudmannens ansvar omfattar att ordna och sköta de allmänna dagvattenanläggningarna såsom ledningar, dammar, diken och pumpstationer. I ansvaret ingår att se till att utsläppen från de allmänna dagvattenanläggningarna följer miljökvalitetsnormerna samt eventuella krav från miljöenheten, markavvattningsföretag eller liknande.

VA-huvudmannen ansvarar inte för att bortleda dagvatten från fastighetsmark eller allmän plats utanför verksamhetsområde för dagvatten. VA-huvudmannen ansvarar inte heller för att bortleda andra typer av naturligt förekommande vatten än dagvatten som klassificeras som avloppsvatten. Dock ingår det i VA-huvudmannens ansvar att i skälig omfattning utforma de allmänna dagvattenanläggningarna på ett sätt som minimerar risken att de vid skyfall, högt vattenstånd i recipienter eller liknande bidrar till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipienter.

De allmänna dagvattenanläggningarna dimensioneras för att omhänderta regn upp till en viss återkomsttid, ofta 10- eller 20-årsregn. Vid regn större än de dimensionerande dämmer dagvattenanläggningarna och det är då respektive fastighetsägares ansvar att skydda sin egendom, inklusive fastighetens VA-installation, mot skador. De allmänna dagvattenanläggningarna utformas dessutom för att klara ett visst vattenstånd i recipienter. Vid extremt höga vattennivåer i vattendrag, sjöar och liknande är det på samma sätt som vid stora regn fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom. VA-huvudmannen ansvarar dock för att skydda de allmänna VA-anläggningarna mot skador vid översvämningar.

För öppna allmänna dagvattenanläggningar som är placerade utanför gränsen för verksamhetsområde för dagvatten, är det rimligt att VA-huvudmannen också ansvarar för belastningen från den närmsta

naturmarken runt anläggningen. Detta eftersom belastningen från den närmsta naturmarken är så liten i förhållande till belastningen från det område som genom det allmänna dagvattensystemet avleds till anläggningen. Om den öppna anläggningen däremot tar emot vatten från exempelvis ett större naturområde, åkermark eller en väg utanför verksamhetsområdet som påverkar storleken eller utformningen av anläggningen, ska ansvaret delas med de markägare, väghållare eller liknande vars vatten avleds till anläggningen. Detta gäller både när anläggningen ligger inom och utanför verksamhetsområde för dagvatten.

2 Fastighetsägare

Det är varje fastighetsägars eget ansvar att ordna och sköta den dagvatteninstallation som behövs inom fastigheten. Alla ledningar, brunnar, pumpstationer, stenkistor och liknande som ligger inom fastigheten, och som bara avleder eller omhändertar fastighetens dag- eller dränvatten, ingår i detta ansvar. Detta gäller både privata fastighetsägare och kommunen som fastighetsägare.

Om en fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och är ansluten till det allmänna dagvattensystemet, ska fastighetsägaren se till att dag- och dränvattnet avleds till förbindelsepunkten eller den anvisade ytan för avledning. Dag- och dränvatten får inte avledas eller anslutas till förbindelsepunkten för spillvatten. Om fastigheten inte är ansluten till det allmänna dagvattensystemet behöver fastighetsägaren själv omhänderta dag- och dränvattnet inom fastigheten. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att avledningen eller omhändertagandet sker på ett sätt som inte orsakar skada för grannarna eller miljön, och att följa eventuella krav ställda av miljöenheten, Mittskåne Vatten, markavvattningsföretag eller liknande.

VA-huvudmannen får lov att dämna dagvatten 10 cm över marknivå och det är fastighetsägarens eget ansvar att skydda sin egendom, inklusive fastighetens egna VA-installation, mot översvämning. Om det exempelvis behövs åtgärder för att förhindra att dagvattnet från den allmänna ledningen i gatan tränger upp och orsakar skada på fastigheten, är det fastighetsägarens ansvar att ordna det. Fastighetsägaren ska dessutom i skälig omfattning utforma fastighetens dagvattenhantering på ett sätt som minimerar risken att den vid skyfall, högt vattenstånd i recipienter eller liknande bidrar till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipienter.

Det är även fastighetsägarens ansvar att vid bygg- eller markåtgärder följa eventuella bestämmelser för dagvattenhantering som ställts i detaljplan, bygglov eller liknande. Vid åtgärder på fastigheten som medför betydande ändringar i dagvattnets kvalitet och/eller kvantitet ska en VA-anmälan göras till Mittskåne Vatten.

3 Huvudman för allmän platsmark

För dagvattenhantering av allmän platsmark ser ansvarsförhållandet mellan huvudmannen för marken och VA-huvudmannen likadant ut som förhållandet mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen vid dagvattenhantering av en fastighet. Det är alltså huvudmannen för den allmänna platsmarken som ansvarar för att ordna och sköta all dagvatteninstallation som behövs för att avleda dagvattnet till det allmänna dagvattensystemet eller omhänderta dagvattnet helt inom markområdet. Detta gäller både vid kommunalt och privat huvudmannaskap.

4 Väghållare

Väghållarens ansvar omfattar avvattning av vägen. Om vägen ligger inom verksamhetsområde för dagvatten gata, och avvattningen ansluts till en allmän dagvattenanläggning, ansvarar väghållaren för vägens diken, rännstensbrunnar, kupolbrunnar eller liknande och servisledningarna fram till den

allmänna ledningen. Om vägen ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten gata har väghållaren fullt ansvar för omhändertagandet av vägens dagvatten. I de fall det utanför verksamhetsområdet avleds dagvatten från omkringliggande fastigheter tillsammans med vägens dagvatten, delas ansvaret mellan väghållaren och fastighetsägarna eller eventuell samfällighet. Ledningar i vägen som endast avleder vägens dagvatten är väghållarens egna, både inom och utanför verksamhetsområde för dagvatten. Det är även väghållarens ansvar att skydda allmänna väganläggningar mot översvämning.

5 Samfällighet och gemensamhetsanläggning

Ansvaret som en samfällighetsförening eller ägarna av en gemensamhetsanläggning (GA) har gällande dagvattenhantering beror på vad samfälligheten eller GA:n är upprättad för. När det gäller en väg blir samfällighetsföreningen respektive ägarna av GA:n väghållare och har därmed samma ansvar som andra väghållare. På samma sätt tar samfällighetsföreningen eller ägarna av GA:n samma ansvar som andra huvudmän för allmänna platsmarker, när det gäller en allmän platsmark. När samfälligheten eller GA:n enskilt eller delvis är upprättad för flera fastigheters dagvattenhantering, har samfällighetsföreningen respektive ägarna av GA:n samma ansvar som fastighetsägare.

6 Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag, däribland dikningsföretag, är en sorts samfällighet vars syfte är att avleda vatten. Ägandet av ett markavvattningsföretag delas mellan de fastighetsägare som gynnas av avledningen, och vid upprättandet av företaget skapas en styrelse. Det är företagets ansvar att ordna och sköta avledningen så att funktionen upprätthålls.

När en planerad åtgärd förväntas påverka avledningen i markavvattningsföretaget, ska styrelsen kontaktas av den som planerar åtgärden. Många markavvattningsföretag upprättades för flera år sedan, vilket ofta har medfört att styrelsen inte längre är aktiv. I dessa fall ska ägarna av de ingående fastigheterna kontaktas. Om det inte är möjligt kan Länsstyrelsen förordna en syssloman som företrädar markavvattningsföretaget.

7 Kommunens enheter för planering och bygglov

- I egenskap av Strategiska enheten samt Plan, bygg och projekt

Kommunen har ett ansvar enligt PBL att vid planläggning, bygglovshantering och liknande pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar. Detta ansvar omfattar dagvattenhantering både inom och utanför verksamhetsområde för dagvatten. Det omfattar även översvämningrisk till följd av olika händelser, såsom skyfall, ytavrinning från omkringliggande mark, artesiskt grundvattentryck och tillfälligt högt vattenstånd i recipienter.

Kommunen ska vid prövningen se till att den nya bebyggelsens placering och markytans höjdläge ordnas på ett sätt som möjliggör god dagvattenhantering och gott skydd mot översvämning, utan att det krävs extraordinära åtgärder. Om investerings- och driftskostnader för nödvändiga anläggningar beräknas bli orimligt höga i förhållande till platsens förutsättningar, bör inte området användas för bebyggelse. Hänsyn ska tas till skattekollektivets och VA-kollektivets såväl som privata exploatörers och fastighetsägares kostnader. Bedömning görs gemensamt av Strategiska enheten, Plan, bygg och projekt samt Mittskåne Vatten i varje enskilt fall.

Kommunen är ansvarig för skador till följd av översvämning av ny eller förändrad bebyggelse i 10 år efter beslut om detaljplan eller bygglov/förhandsbesked utanför detaljplanelagt område. Detta gäller

översvämningar som inte orsakats av andra aktörers bristande ansvarstagande eller av extraordinära händelser. Efter 10 år läggs detta ansvar över på fastighetsägaren.

8 Exploatör och verksamhetsutövare

Vid exploateringar och förändringar i befintlig miljö behöver exploatören respektive verksamhetsutövaren utreda åtgärdsbehovet av hantering av dagvatten som uppstår inom planområdet eller fastigheten och från omkringliggande mark, samt av skyfall och grundvatten. För de vattentyper det finns ett åtgärdsbehov, ska exploatören respektive verksamhetsutövaren visa att hanteringen går att lösa på lämpligt vis. Det är även dennes ansvar att utreda eventuella konsekvenser på ny och befintlig bebyggelse inom och utanför det aktuella området. Detta gäller både för privata och kommunala exploatörer och verksamhetsutövare.

9 Kommunens enhet för miljötillsyn

- I egenskap av Miljöenheten

Kommunens miljöenhet ansvarar för att utöva tillsyn av allmänna och enskilda dagvattenanläggningar både inom och utanför verksamhetsområde för dagvatten. Miljöenheten ska i sin tillsyn kontrollera att dagvattenanläggningens syfte och funktion upprätthålls, samt att eventuella krav följs. Inom ramen för planprocess, anmälan och tillsyn lämnar miljöenheten synpunkter och bedömningsunderlag utifrån gällande lagstiftning, recipientens förutsättningar och behov av försiktighetsmått. De har också tillsynsansvar för verksamheter som påverkar grundvatten eller en yttlig recipient, även när det inte finns en dagvattenanläggning, och för grundvattentäkter som används för produktion av dricksvatten.

Vid skyfall och översvämning ska miljöenheten kontrollera att allmän och enskild dagvattenhantering i skälighets omfattning inte bidrar till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipienter. Mot VA-huvudmannen ska de dessutom stämma av åtgärder för att skydda de allmänna VA-anläggningarna mot översvämning.

Miljöenheten ansvarar inte för att utöva tillsyn på naturliga vattensamlingar såsom våtmarker, sjöar och vattendrag. Dock har de tillsyn över den påverkan som naturliga vattensamlingar kan ge på verksamheter och anläggningar som omfattas av nämndens tillsynsansvar, exempelvis avloppsanläggningar. De har även, med hjälp av recipientkontroll och underlag från exempelvis kommunekologen, ansvar för att hitta verksamheter eller fastigheter som påverkar kvaliteten i recipienter.

10 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för att utöva tillsyn över att kommunen fullgör sina skyldigheter gällande dagvattenhantering och andra vattenrelaterade frågor. Tillsynen omfattar kommunens ansvar enligt LAV 6 § att tillgodose behovet av allmän dagvattenhantering (LAV 51 §). Den omfattar även kommunens planering av att bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion samt att miljökvalitetsnormen för vatten följs (PBL 11 kap, 10 §). Länsstyrelsen har även ansvar för att utöva tillsyn över markavvattningsföretag, vattenavledning och vattenverksamheter, både när verksamhetsutövaren är kommunal och privat.

Utöver tillsyn ansvarar Länsstyrelsen för övervakning av grundvattennivåer och för att bistå med underlag till kommunerna. De ansvarar även för att följa upp kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, enligt 2 och 3 kap Lag (2006:544).

Tabell 1; Ansvarsfördelning för hantering av dagvatten inom och utanför verksamhetsområde (VO) för allmän dagvattenhantering. Inom VO anges ansvar till och med dimensionerande regn (dim. regn), vilket motsvarar den återkomsttid på regn som VA-huvudmannen ansvarar för.

Vattentyp	VA-huvudman (Mittskåne Vatten)	Fastighetsägare och huvudman för allmän platsmark	Väghållare	Kommunens enheter för planering och bygglov	Kommunens enhet för miljötillsyn	Länsstyrelsen
Dagvatten ≤ dim. regn inom VO	Bortleda, och vid behov fördröja och rena, dagvatten från fastighetsmark och allmän plats till recipient (LAV 13 §).	Avleda fastighetens dagvatten till anvisad förbindelsepunkt för dagvatten eller omhändertata fastighetens dagvatten inom fastigheten. Följa eventuella bestämmelser i detaljplan vid bygg- eller markåtgärder inom fastigheten. Följa eventuella krav eller villkor på dagvattenhantering ställda av tillsynsmyndigheten (MB) eller VA- huvudmannen (KFVA).	Avleda vägens dagvatten till den allmänna dagvatten- anläggningen, eller omhändertata vägens dagvatten på annat sätt än via den allmänna dagvatten- anläggningen.	Pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar (PBL 2 kap, 3 och 5 §§ för detaljplanering, PBL 9 kap 56 § för bygglov inom detaljplan samt PBL 9 kap 57 § för bygglov utanför detaljplan). I kommunens översiktsplan redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap, 5 § punkt 4).	Utöva tillsyn av den allmänna dagvatten- anläggningen samt fastigheters och verksamheters dagvattenhantering om behov föreligger.	Utöva tillsyn över att kommunen fullgör sin skyldighet enligt LAV 6 § att tillgodose behovet av allmän dagvattenhantering (LAV 51 §). Utöva tillsyn över att kommunens planering av bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion samt att miljökvalitetsnormen för vatten följs (PBL 11 kap, 10 §).
Dagvatten utanför VO	Inget ansvar.	Ansvar för fastighetens dagvatten och dess kvalitet. Följa eventuella bestämmelser i detaljplan vid bygg- eller markåtgärder inom fastigheten. Följa eventuella krav eller villkor på dagvattenhantering ställda av tillsyns- myndigheten (MB).	Ansvar för omhändertagande av vägens dagvatten och dess kvalitet.	Pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar (PBL 2 kap, 3 och 5 §§ för detaljplanering, PBL 9 kap 56 § för bygglov inom detaljplan samt PBL 9 kap 57 § för bygglov utanför detaljplan). I kommunens översiktsplan redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap, 5 § punkt 4).	Utöva tillsyn av allmän dagvattenanläggning om sådan är belägen utanför verksamhetsområde för dagvatten, samt fastigheters och verksamheters dagvattenhantering om behov föreligger.	Utöva tillsyn över att kommunens planering av bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion samt att miljökvalitetsnormen för vatten följs (PBL 11 kap, 10 §).

Tabell 2; Ansvarsfördelning för hantering av skyfall och avrinning från omkringliggande mark. Inom verksamhetsområde för allmän dagvattenhantering definieras skyfall som de regn som överstiger det dimensionerande regnet, det vill säga den återkomsttid på regn som VA-huvudmannen ansvarar för.

Vattentyp	VA-huvudman (Mittskåne Vatten)	Fastighetsägare och huvudman för allmän platsmark	Väghållare	Kommunens enheter för planering och bygglov	Kommunens enhet för miljötillsyn	Länsstyrelsen
Skyfall	Skydda allmänna VA-anläggningar mot översvämning. I skälig omfattning utforma allmänna dagvatten-anläggningar för att minimera risken att de vid skyfall bidrar till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipienter (LAV 13 §). Inget ansvar att omhänderta eller bortleda skyfallsvatten.	Skydda sin egendom, inklusive fastighetens VA-installation, mot översvämning. I skälig omfattning utforma fastighetens dagvattenhantering för att minimera risken att den vid skyfall bidrar till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipienter.	Skydda allmänna väganläggningar mot översvämning.	Pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar (PBL 2 kap, 3 och 5 §§ för detaljplanering, PBL 9 kap 56 § för bygglov inom detaljplan samt PBL 9 kap 57 § för bygglov utanför detaljplan). Ansvarig för skador till följd av skyfall i 10 år efter beslut om detaljplan eller bygglov/förhands-besked utanför detaljplanelagt område. I kommunens ÖP redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap, 5 § punkt 4).	Utöva tillsyn av VA-huvudmannens åtgärder att skydda de allmänna VA-anläggningarna mot översvämning. Utöva tillsyn över att allmän och enskild dagvattenhantering i skälig omfattning inte bidrar till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipienter.	Utöva tillsyn över att kommunens planering av bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion samt att miljökvalitetsnormen för vatten följs (PBL 11 kap, 10 §). Följa upp kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2 och 3 kap Lag (2006:544)).
Avrinning från omkringliggande mark	Skydda allmänna VA-anläggningar mot översvämning. Inget ansvar att omhänderta eller bortleda avrinning från omkringliggande mark som ligger utanför verksamhets-område för dagvatten.	Skydda sin egendom, inklusive fastighetens VA-installation, mot översvämning.	Skydda allmänna väganläggningar mot översvämning. Inget ansvar att omhänderta naturvatten från omkringliggande mark.	Pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar (PBL 2 kap, 3 och 5 §§ för detaljplanering, PBL 9 kap 56 § för bygglov inom detaljplan samt PBL 9 kap 57 § för bygglov utanför detaljplan). Ansvarig för skador till följd av avrinning från omkringliggande mark i 10 år efter beslut om detaljplan eller bygglov/förhands-besked utanför detaljplanelagt område. I kommunens ÖP redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap, 5 § punkt 4).	Utöva tillsyn över den påverkan som avrinning kan ge på verksamheter och anläggningar under nämndens tillsynsansvar, exempelvis avloppsanläggningar. Inget tillsynsansvar över avrinning från omkringliggande mark i sig.	Utöva tillsyn över att kommunens planering av bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion samt att miljökvalitetsnormen för vatten följs (PBL 11 kap, 10 §).

Tabell 3; Ansvarsfördelning för hantering av grundvatten samt sjöar och vattendrag.

Vattentyp	VA-huvudman (Mittskåne Vatten)	Fastighetsägare och huvudman för allmän platsmark	Väghållare	Kommunens enheter för planering och bygglov	Kommunens enhet för miljötillsyn	Länsstyrelsen
Grundvatten	Ansöka om och följa vattendomar för grundvattenuttag för allmän dricksvatten-försörjning. Säkerställa att perkolation från allmänna dagvatten-anläggningar till grundvattnet följer MKN och miljöenhetens krav. Inrätta vattenskyddsområden till skydd av allmänna grundvattentäkter.	Följa allmänna lagkrav för att förhindra förorening av mark och grundvatten inom fastigheten.	Säkerställa att perkolation från direktutsläpp¹ från vägen till grundvattnet följer MKN och miljöenhetens krav.	Pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar (PBL 2 kap, 3 och 5 §§ för detaljplanering, PBL 9 kap 56 § för bygglov inom detaljplan samt PBL 9 kap 57 § för bygglov utanför detaljplan). Ansvarig för skador till följd av grundvatten i 10 år efter beslut om detaljplan eller bygglov/förhands-besked utanför detaljplanelagt område. I kommunens översiktsplan redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap, 5 § punkt 4).	Utöva tillsyn över grundvattentäkt som används för produktion av dricksvatten samt verksamheter som påverkar grundvatten.	Utöva tillsyn över vattenverksamheter. Övervaka grundvattennivåer och bistå med underlag till kommunen.
Sjöar och vattendrag	Säkerställa att utsläpp från allmänna dagvatten-anläggningar till sjön eller vattendraget följer MKN samt krav från miljöenheten och eventuellt mark-avvattningsföretag.	Säkerställa att eventuellt direktutsläpp¹ från fastigheten till sjön eller vattendraget följer MKN samt krav från miljöenheten och eventuellt mark-avvattningsföretag.	Säkerställa att eventuellt direktutsläpp¹ från vägen till sjön eller vattendraget följer MKN samt krav från miljöenheten och eventuellt mark-avvattningsföretag.	Pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar (PBL 2 kap, 3 och 5 §§ för detaljplanering, PBL 9 kap 56 § för bygglov inom detaljplan samt PBL 9 kap 57 § för bygglov utanför detaljplan). Visa att genomförandet av nya planer inte försämrar vattenstatusen eller äventyrar att MKN kan följas (PBL 2 kap, 10 §). I kommunens översiktsplan redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap, 5 § punkt 4).	Utöva tillsyn över verksamheter och fastigheter som påverkar sjön eller vattendraget. Bevaka att kommunen har gjort en rimlig bedömning av möjliga effekter på MKN i nya planer.	Utöva tillsyn över att kommunens planering av bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion samt att miljökvalitetsnormen för vatten följs (PBL 11 kap, 10 §). Utöva tillsyn över vattenverksamheter.

¹Med direktutsläpp menas dagvattenutsläpp som inte på väg till recipienten avleds via ett allmänt system för dagvattenhantering.

Tabell 4; Ansvarsfördelning vid tillfälligt högt vattenstånd i sjöar eller vattendrag.

Vattentyp	VA-huvudman (Mittskåne Vatten)	Fastighetsägare och huvudman för allmän platsmark	Väghållare	Kommunens enheter för planering och bygglov	Kommunens enhet för miljötillsyn	Länsstyrelsen
Tillfälligt högt vattenstånd	Skydda allmänna VA- anläggningar mot översvämning. I skälig omfattning utforma allmänna dagvatten- anläggningar för att minimera risken att de vid högt vattenstånd bidrar till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipient (LAV 13 §).	Skydda sin egendom, inklusive fastighetens VA-installation, mot översvämning.	Skydda vägen mot översvämning.	Pröva att ny bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till att ordna dagvattenhantering och att undvika översvämningar (PBL 2 kap, 3 och 5 §§ för detaljplanering, PBL 9 kap 56 § för bygglov inom detaljplan samt PBL 9 kap 57 § för bygglov utanför detaljplan). Ansvarig för skador till följd av tillfälligt högt vattenstånd i 10 år efter beslut om detaljplan eller bygglov/förhands- besked utanför detaljplanelagt område. I kommunens översiktsplan redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap, 5 § punkt 4).	Utöva tillsyn över VA- huvudmannens åtgärder för att skydda allmänna VA- anläggningar och för att allmänna dagvatten- anläggningar i skälig omfattning inte ska bidra till översvämningar som orsakar skada eller förorening på andras fastigheter eller på recipienter. Utöva tillsyn över verksamhetens och fastighetsägares åtgärder för att i skälig omfattning inte bidra till översvämningar samt förhindra att föroreningar orsakar skada på andras fastigheter eller på recipienter.	Utöva tillsyn över att kommunens planering av bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion samt att miljökvalitetsnormen för vatten följs (PBL 11 kap, 10 §). Följa upp kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2 och 3 kap Lag (2006:544)).